



Parce que votre
produit est
précieux, nous le
protégeons pour
Vous

Your product is
precious, let us
protect it for you!



Avantages

La gamme de feuillard en polypropylène est légère, maniable et simple à mettre en œuvre. Sa résistance et sa flexibilité lui permettent de s'adapter à diverses charges et formats. Fermeture par soudure ou chapes.

Applications

Le feuillard convient pour tous types de machine manuelle, de charges modérées. Il est destiné à diverses applications de cerclage de paquets, colis moyennement légers, carton ondulé, papier ainsi que pour journaux et magazines.



Advantages

The range of polypropylene strapping is light, handy and easy to implement. Its resistance and flexibility allow it to adapt to various loads and formats. Closed by welding or clevis.

Applications

Strapping suitable for all types of manual machine of moderate loads. It is intended for various packet strapping applications, medium light loads, corrugated cardboard, paper as well as newspapers and magazines.

Caractéristiques / Specifications

● Caractéristiques physiques / physical specifications ● ● Caractéristiques techniques / technical Specifications ●

Largeur/ width (mm)	Epaisseur/ Thickness (mm)	Ø Interieur/ Intenal Ø (mm)
5	0.48	202

Ø Extérieur/ External Ø(mm)	Largeur Bobine/ Coil width (mm)	Longueur Bobine/ Coil Length (m)
370	190	6000

Couleur*/ Color*	Disponible/ Available	Sur commande/ On order
Blanc/ white	Gaufré/embossed	-

Temp. D'utilisation/
Temp. Of use (°C)

de -40°C à +100°C/from -40 °C to + 100 °C

Résistance moy à la rupture/
Average breaking strength

75 kg

Allongement/
Elongation

entre 8% et 20 %/ between 8% and 20%

* D'autres couleurs peuvent être produites sur commande

* Other colors can be manufactured on order

Conditionnement / Packaging



Nombre de bobine par palette /coil number in pallet : 60

Zone Industrielle Zriba 4
hammam Zriba 1152
Zaghouan - Tunisie
☎ : +216 72 660 222
☎ : +216 72 668 410
✉ : commercial@excelplastunisie.com



@ExcelPlast-Tunisie



@EXCEL PLAST TUNISIE SA

