

Parce que votre  
produit est  
précieux, nous le  
protégeons pour  
Vous

Your product is  
precious, let us  
protect it for you!



## Avantages

La gamme de feuillard en polypropylène est légère, maniable et simple à mettre en œuvre. Sa résistance et sa flexibilité lui permettent de s'adapter à diverses charges et formats. Fermeture par boucles, chapes ou par soudure.

## Applications

Le feuillard convient pour tous types d'application manuelle ou automatique, il est destiné aux diverses applications de cerclage de produit moyennement lourds, d'électroménager, de profilé, tubes, caisses...



## Advantages

The range of polypropylene strapping is light, handy and easy to implement. Its resistance and flexibility allow it to adapt to various loads and formats. Closing with buckles, screeds or welding.

## Applications

Strapping suitable for all types of manual or automatic application, it is intended for various product slightly heavy strapping applications, Electronics, profile, tubes, boxes ...

# Caractéristiques / Specifications

## ● Caractéristiques physiques / physical specifications ● ● Caractéristiques techniques / technical Specifications ●

| Largeur/<br>width (mm) | Epaisseur/<br>Thickness (mm) | Ø Interieur/<br>Internal Ø (mm) |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 12                     | 0.80                         | 202                             |

| Ø Extérieur/<br>External Ø(mm) | Largeur Bobine/<br>Coil width (mm) | Longueur Bobine/<br>Coil Length (m) |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 395                            | 190                                | 1800                                |

| Couleur*/<br>Color*        | Disponible/<br>Available | Sur commande/<br>On order |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Blanc/white                | Gaufré/embossed          | -                         |
| Translucide/<br>translucid | Gaufré/embossed          | -                         |

\* D'autres couleurs peuvent être produites sur commande

\* Other colors can be manufactured on order

Temp. D'utilisation/  
Temp. Of use (°C)

de -40°C à +100°C/from -40 °C to + 100 °C

Résistance moyenne à la rupture/  
Average breaking strength

77 kg

Allongement/  
Elongation

entre 8% et 20 %/ between 8% and 20%

## Conditionnement / Packaging



Nombre de bobine par palette /coil number in pallet : 60

Zone Industrielle Zriba 4  
hammam Zriba 1152  
Zaghouan - Tunisie

☎ : +216 72 660 222

☎ : +216 72 668 410

✉ : commercial@excelplastunisie.com



@ExcelPlast-Tunisie



@EXCEL PLAST TUNISIE SA

